

CBL UTENSILERIA INDUSTRIALE

Via Cesare Battisti, 55, 24062 Costa Volpino (BG)

Telefono: 035.970.403

Fax: 035.970.624

Assistenza Clienti: 035.972.288

Email: cbl@cblutensileria.com

www.usatocbl.it - www.cblutensileria.com



IL NOSTRO ESPERTO

tecnico saldatura - 035 972288

PIOLATRICE NELSON INTRA 2100

CATEGORIA: Piolatrici usate

MARCA: NELSON

MODELLO: INTRA 2100

UBICAZIONE: MAG 6

CARATTERISTICHE PRINCIPALI:

- **RISERVA DI POTENZA** del 25% e 12% assicura una saldatura affidabile anche in condizioni di lavoro onerose e a piena carico.
- **ALTA POTENZA DI USCITA** di 1400 A per la saldatura di perni con un diametro di saldatura fino a 16 mm pieno, e di 2100 A per la saldatura di perni con un diametro di saldatura fino a 22 mm pieno.
- **REGOLAZIONE CONTINUA** del tempo e della corrente di saldatura, la quale viene costantemente stabilizzata per offrire la massima affidabilità.
- **LED DIAGNOSTICI** per il controllo costante del funzionamento dell'impianto, con indicatori dedicati al processo di saldatura, alla temperatura interna ed al funzionamento della pistola di saldatura.
- **PROTEZIONE COMPLETA** garantita dall'impianto, il quale si disattiva automaticamente in mancanza di una fase, nel caso di problemi all'interno della pistola o nel caso di surriscaldamenti.

SCHEDA TECNICA:

- **MODELLO** INTRA 2100
- **METODO DI SALDATURA** ARCO LUNGO, ARCO CORTO
- **DIAMETRO MASSIMO SALDABILE** ARCO LUNGO MAX 22 mm, ARCO CORTO MAX 8 mm
- **CORRENTE DI SALDATURA** DA 200 A 2100 A, REGOLAZIONE CONTINUA STABILIZZAZIONE COSTANTE
- **TEMPO DI SALDATURA** DA 0,01 A 1 s, REGOLAZIONE CONTINUA
- **RISERVA DI POTENZA** 2350 A
- **CADENZA DI SALDATURA** 3 PERNI/Min @ 22 mm, 8 PERNI/Min @ 16 mm
- **SPINA DI COLLEGAMENTO ALLA RETE** 63 A, CE
- **FUSIBILI** 63 A RITARDATI (in condizione di massimo carico, saldando perni a 22 mm, potrebbe essere necessario utilizzare fusibili maggiorati)
- **LIVELLO DI PROTEZIONE** IP 23
- **TENSIONE DI ALIMENTAZIONE** 400V, 50/60 Hz, TRIFASE
- **DIMENSIONI (H x L x P)** 520x750x770 mm
- **PESO** 248 Kg
- **OPTIONAL KIT GAS INERTE, ALIMENTAZIONE DEL PERNO AUTOMATICA**

